

Technische Daten Deckenstrahlplatten

Mindestmontagehöhe

ΔT	20	25	30	35	40	45	50	55
H [m]	3,4	3,5	3,7	3,9	4,2	4,4	4,5	5,0

ΔT = Differenz mittlere Betriebstemperatur zu Raumtemperatur [K]
 H = Mindestmontagehöhe der Deckenstrahlplatten [m]

Auslegungsdaten Heizen

Heizleistung DS

	DS-CU		DS-CTX		DS-ST	
	Segel	Decke	Segel	Decke	Segel	Decke
ΔT [K]	[W/m ²]	[W/m ²]	[W/m ²]	[W/m ²]	[W/m ²]	[W/m ²]
55	562	402	455	326	501	358
50	502	362	407	293	447	323
45	444	323	360	262	396	288
40	387	283	313	229	345	252
35	330	244	267	198	294	217
30	276	205	224	166	246	183
25	222	168	180	136	198	150
20	172	131	139	106	153	117
15	122	96	99	78	109	86
10	76	61	62	49	68	54

Heizleistung DSM

	DSM-CU		DSM-CTX		DSM-ST	
	Segel	Decke	Segel	Decke	Segel	Decke
ΔT [K]	[W/Modul]	[W/Modul]	[W/Modul]	[W/Modul]	[W/Modul]	[W/Modul]
55	843	603	683	489	752	537
50	753	543	611	440	671	485
45	666	485	540	393	594	432
40	581	425	470	344	518	378
35	495	366	401	297	441	326
30	414	308	336	249	369	275
25	333	252	270	204	297	225
20	258	197	209	159	230	176
15	183	144	149	117	164	129
10	114	92	93	74	102	81

Auslegungsdaten Kühlen

Kühlleistung DS

ΔT [K]	DS-CU		DS-CTX		DS-ST	
	Segel [W/m ²]	Decke [W/m ²]	Segel [W/m ²]	Decke [W/m ²]	Segel [W/m ²]	Decke [W/m ²]
10	117	106	94	86	-	-
9	105	95	85	77	-	-
8	93	85	76	69	-	-
7	82	74	66	60	-	-
6	70	64	57	52	-	-
5	58	53	47	43	-	-
4	47	42	38	34	-	-
3	35	32	28	26	-	-
2	23	21	19	17	-	-

Kühlleistung DSM

ΔT [K]	DSM-CU		DSM-CTX		DSM-ST	
	Segel [W/Modul]	Decke [W/Modul]	Segel [W/Modul]	ΔT [K]	Segel [W/Modul]	Decke [W/Modul]
10	176	159	141	129	-	-
9	158	143	128	116	-	-
8	140	128	114	104	-	-
7	123	111	99	90	-	-
6	105	96	86	78	-	-
5	87	80	71	65	-	-
4	71	63	57	51	-	-
3	53	48	42	39	-	-
2	35	32	29	26	-	-

- ΔT = Differenz mittlere Betriebstemperatur zu Raumtemperatur [K]
 W/m² = Heizleistung in W/m² Deckenstrahlplatte
 W/Modul = Heizleistung in W/Modulplatte 500 x 3000 mm
 Segeleinbau = Frei abgehängt im Raum
 Deckeneinbau = Deckenbündig eingelegt oder abgehängt
 CU = Blankes Kupferrohr mit pulverbeschichteter Stahlblech Platte
 CTX = Weiß beschichtetes Kupferrohr mit pulverbeschichteter Stahlblech Platte
 ST = Stahlrohr mit pulverbeschichteter Stahlblech Platte

Betriebsgewicht

	DS-CU	DS-CTX	DS-ST
Kg / m ²	13,6	11,6	19,5

	DSM-CU	DSM-CTX	DSM-ST
Kg / Modul	19,7	16,8	28,3